

golden star[®] plus



Einsatzbereiche: Edelstahl

Hohe Standzeiten durch aggressives Zirkonkorund von langer Lebensdauer.

Enthält keine eisen- (Fe), chlor- (Cl) oder schwefelhaltigen (S) Füllstoffe.

Application: Stainless steel

Long lifetime due to aggressive zirconium of long service life. Optimum cutting results.

Without ferrous (Fe), chlorine (Cl) or sulphurous (S) fillers.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Art.Nr.		
		Form 41	Form 42	
[mm]	[Zoll/Inch]			
AZ 60 W BF				
115 x 1,0 x 22,23	4 1/2 x .040 x 7/8	76712 D	–	1
125 x 1,0 x 22,23	5 x .040 x 7/8	76713 D	–	1

golden star[®]



Einsatzbereiche: Edelstahl

Speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt.

Für den Einsatz im Reaktorbau geeignet. Trennfreudig, bei höchster Standzeit.

Enthält keine eisen- (Fe), chlor- (Cl) oder schwefelhaltigen (S) Füllstoffe.

Application: Stainless steel

Created especially for works on stainless steel.

Applicable in nuclear power plants' construction. Fast cutting and extra-long lifetime.

Without ferrous (Fe), chlorine (Cl) or sulphurous (S) fillers.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Art.Nr.		
		Form 41	Form 42	
[mm]	[Zoll/Inch]			
AS 60 Q BF				
115 x 1,0 x 22,23	4 1/2 x .040 x 7/8	76706 D	–	1
125 x 1,0 x 22,23	5 x .040 x 7/8	76707 D	–	1

Silverstar[®]



Einsatzbereiche: Edelstahl

Speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt.

Trennfreudig, bei hoher Standzeit.

Enthält keine eisen- (Fe), chlor- (Cl) oder schwefelhaltigen (S) Füllstoffe.

Application: Stainless steel


Created especially for works on stainless steel.

Fast cutting and long lifetime.


Without ferrous (Fe), chlorine (Cl) or sulphurous (S) fillers.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	Art.Nr.		
		Form 41	Form 42	
[mm]	[Zoll/Inch]			
AS 60 P BF				
115 x 1,0 x 22,23	4 1/2 x .040 x 7/8	19310 D	–	1
125 x 1,0 x 22,23	5 x .040 x 7/8	19311 D	–	1

golden star®



41



41



Mini-Trennscheiben – Mini cutting discs

Für den Einsatz auf Geradschleifern.

For use on straight grinders.

Für den universellen Einsatz.
Speziell an schwer zugänglichen Stellen.

Multipurpose tool. Particularly suitable
for use in hard-to reach areas.

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	EAN/Art.Nr. 4103510		RPM	
		Form 41	Form 42		
A 60 P BF					
50 x 1,1 x 6,0	2 x .040 x 1/4	00910 8	–	30.600	50
65 x 1,1 x 6,0	2 1/2 x .040 x 1/4	00929 9	–	23.500	50
65 x 1,1 x 10,0	2 1/2 x .040 x 3/8	00912 2	–	23.500	50
76 x 1,1 x 6,0	3 x .040 x 1/4	00915 3	–	20.100	50
76 x 1,1 x 10,0	3 x .040 x 3/8	00916 0	–	20.100	50
A 46 P BF					
50 x 2,1 x 6,0	2 x 3/32 x 1/4	00911 5	–	30.600	50
65 x 2,1 x 6,0	2 1/2 x 3/32 x 1/4	00914 6	–	23.500	50
76 x 2,1 x 6,0	3 x 3/32 x 1/4	00917 7	–	20.100	50
76 x 2,1 x 10,0	3 x 3/32 x 3/8	00918 4	–	20.100	50

Schleifräder – Mini grinding wheels

Abmessungen Dimensions [mm]	Abmessungen Dimensions [Zoll/Inch]	EAN/Art.Nr. 4103510		RPM	
		Form 41	Form 42		
A 46 P BF					
50 x 6,0 x 6,0	2 x 1/4 x 1/4	00920 7	–	30.600	20
70 x 6,0 x 10,0	2 3/4 x 1/4 x 3/8	00930 6	–	21.800	20



Zubehör – Accessories

Werkzeughalter - Arbors

Schaft Shank dia mm	Zoll/Inch	EAN/Art.Nr. 4103510	
6 x M 6 0-4	1/4	00925 2	1
6 x M 10 0-4	1/4	00926 9	1

Schnellspannmutter – Quick Lock Nut

Für ein schnelles und einfaches Spannen und Lösen von Winkelschleifern und Zubehör.
For fast fixing and loosening of accessories for angle grinders and accessories.

Abmessungen Dimensions	Zoll/Inch	EAN/Art.Nr. 4103510	
M14	1/4	00047 1	1
5/8 - 11	5/8 - 11	00866 8	1